

Brandschutzordnung Teil A (DIN 14096)

Aushang für Baustelle und Gebäude · mindestens DIN A4 · an zentralen Stellen gut sichtbar

Objekt / Baustelle (Bezeichnung, Adresse)

NOTRUF Feuerwehr / Rettungsdienst

112

Interner Notruf / Bauleitung (Telefon)

SAMMELPLATZ (genaue Lage)

Brandschutzbeauftragte/r bzw. Verantwortliche/r

Stand (Datum)

Brände verhüten

Piktogramm: Verbotsschild P003 „Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten“ (DIN EN ISO 7010)

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten. Heißenarbeiten nur mit schriftlicher Erlaubnis.

Verhalten im Brandfall: Ruhe bewahren

Brand melden

Piktogramme: Brandmeldetelefon F006 · Brandmelder (manuell) F005

Notruf 112: Wo? Was? Wie viele Betroffene? Welche Verletzungen? Warten auf Rückfragen! Handfeuermelder betätigen, Bauleitung informieren.

Alarmsignale und Anweisungen beachten

Alarmsignal auf dieser Baustelle / in diesem Gebäude

Alarmsignal: [z. B. Dauerton Hupe]. Anweisungen der Bauleitung und der Feuerwehr befolgen.

In Sicherheit bringen

Piktogramme: Rettungszeichen E001 / E002 Notausgang · E007 Sammelstelle

Gefährdete Personen warnen, hilflose Personen mitnehmen, Türen schließen. Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen, Aufzug nicht benutzen. Sammelplatz aufsuchen.

Löschversuch unternehmen

Piktogramme: Brandschutzzeichen F001 Feuerlöscher · F002 Löschschlauch (Wandhydrant)

Feuerlöscher benutzen (ohne Eigengefährdung). Wandhydrant benutzen. Standorte: [eintragen]

Teil A ist der Aushang für alle Personen (mindestens DIN A4, Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010 / ASR A1.3; Brand melden und Löschversuch rot, In Sicherheit bringen grün). Teil B gilt für Personen ohne, Teil C für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben. Platzhalter in eckigen Klammern ausfüllen; mit Feuerwehr und Flucht- und Rettungsplan abstimmen.